

Olennaiset muutokset Malmin kirkon kirkkosalissa

1. AV-tekniikkaan liittyvät näkyvät muutokset kirkkosalissa

Hankesuunnitelman tekstissä todetaan, että tilakohtaisilla AV-järjestelmillä (ääni ja kuva) varustetaan kirkko-, seurakunta- ja pieni sali.

Kirkkosalissa on nykyään yksi moottoroitu valkokangas, joka sijaitsee keskellä alttaria. Laskeutuessaan kangas peittää alttariseinän krusifiksin. Nykyinen valkokangas puretaan ja korvataan kahdella moottoroidulla valkokankaalla, jotka sijoittuvat alttarin sivuille. Yläasennossa ollessaan kangas ja sen kiinnikkeet eivät ole näkyvillä. Toimintaperiaate on sama kuin nykyisessä yhdessä valkokankaassa.

Äänentoiston kaiuttimet uusitaan. Sali varustetaan kahdella videotykillä, robottikameroilla ja esitysvalaistuksen mahdollistavalla tekniikalla. Näiden kiinnityksissä ja sijoittelussa pyritään mahdollisimman vähän erottuvaan toteutukseen. Näkyvien kiinnikkeiden ulkonäöllisessä suunnittelussa pyritään toistamaan kirkkosalin lukuisien mustien yksityiskohtien – metallitankojen, kaiteiden jne. – muotokieltä.

2. Muutokset istuimissa

Kirkkosalin penkeistä osa korvataan toisiinsa kytkettävillä irtotuoleilla liitteenä olevan pohjapiirroksen mukaisesti. Kirkkosalissa on alkuperäisen suunnitelman mukaisesti kuoropaikoilla mustia irtotuoleja. Samankaltaiset tuolit sopisivat tyyliltään kirkkosaliin.

Tarkoituksena on lisätä kirkkosalin muunneltavuutta ja monikäyttöisyyttä, mihin nykyisten penkkien kanssa ei kyetä oikeastaan lainkaan. Suunnitellut muutokset mahdollistavat sekä etu- että takaosan joustavan käytön. Tuolit saa tarvittaessa siirrettyä kokonaan sivuun, aseteltua toisin, siirrettyä lähemmäs kastemaljaa jne. Nykyisten penkkien siirtäminen esim. arkun tieltä on hankalaa. Penkkien osittainen korvaaminen tuoleilla lisää myös saavutettavuutta: tuolien selkänojen takaa myös lapset ja lyhytkasvuisen ihmiset voivat nähdä, mitä edessä tapahtuu. Tuoleja siirtämällä saa myös helposti järjestettyä tilaa pyörätuoleille.

3. Uusi siirtoseinä

Äänieristämätön sähkökäyttöinen nostopoimuinen seinäovi kirkkosalin ja seurakuntasalin välillä uusitaan hyvin ääntä eristävänä. Huomioitava mahdollinen uuden ovirakenteen alkuperäistä suurempi paino ja siitä mahdollisesti seuraava rakenteellisten lisätuntojen tarve, joka täsmentyy suunnittelun edetessä. Ulkonäöllisesti huomioidaan seinän ja rakenteisiin mahdollisesti tehtävien muutosten yhteensopivuus kirkkosalin tyylin kanssa.

Julkisivua koskevat muutokset on esitelty hankesuunnitelmassa ja sen liitteenä olevissa piirroksissa.